



SÚ ĐỒ ĐƯỜNG DÂY 24KV(LINE POTR-RE 22 CD600)
24KV PIN INSULATORS(LINE PORT-RE 22 CD600)

TT/ITEMS	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG		SPECIFICATION APPLIED
	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	TECHNICAL DATA	
1	Điện áp định mức	Rated voltage	TCVN 4759 - 1993 IEC 720 - 1981 24kV
2	Chiều dài đường dò	Creepage distance	600mm
3	Tải trọng uốn phá huỷ	Mechanical failing load	12.5KN
4	Điện áp chịu đựng 50Hz ướt	Wet 50HZ withstand voltage	65kV
5	Điện áp chịu đựng 50Hz khô	Dry 50HZ withstand voltage	85kV
6	Điện áp phóng điện ướt 50Hz	Dry 50Hz critical flash-over voltage	85kV
7	Điện áp phóng điện khô %HZ	Dry 50Hz critical flash-over voltage	100kV
8	Điện áp chịu xung xé 1.2/50 μs (+/-)	Impulse withstand voltage 1.2/50 μs(+/-)	180/205kV
9	Trọng lượng	Weightkg
10	Ty sứ mạ kẽm nhúng nóng	Metal part : Hopdip galvannized	
11	Màu men trên sản phẩm	The enamel is	Nâu/Brown
12	Dấu in trên sản phẩm	Mark imprinted on insulators	