



**SÚ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 35KV(PI-35 CD770)**  
**35KV PIN INSULATORS(PI-35 CD770)**

TT/ITEMS	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	SPECIFICATION APPLIED TECHNICAL DATA	TCVN 4759 - 1993
			IEC 720 - 1981
1	Điện áp định mức	Rated voltage	35kV
2	Chiều dài đường dò	Creepage distance	770mm
3	Tải trọng uốn phá huỷ	Mechanical failing load	16KN
4	Điện áp chịu đựng 50Hz ướt	Wet 50HZ withstand voltage	85kV
5	Điện áp chịu đựng 50Hz khô	Dry 50HZ withstand voltage	110kV
6	Điện áp chịu xung xét 1.2/50 $\mu$ s	Impulse withstand voltage 1.2/50 $\mu$ s	190kV
7	Điện áp đánh thủng ở 50Hz	Puncture voltage at ge 50HZ	200kV
8	Trọng lượng	Weight	.....kg
9	Ty sứ mạ kẽm nhúng nóng	Metal part : Hopdip galvanized	
10	Màu men trên sản phẩm	The enamel is	Nâu/Brown
11	Dấu in trên sản phẩm	Mark imprinted on insulators	 PI - 35 CD770 YEAR