


**SÚ ĐỒ ĐƯỜNG DÂY 35KV CHỐNG NHIỄM MẶN(P12.5 ET200L CD720)  
FOG PIN INSULATORS 35KV(P12.5 ET200L CD720)**

TT/ITEMS	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG		TCVN 4759 - 1993
			IEC 720 - 1981
1	Điện áp định mức	Rated voltage	35kV
2	Chiều dài đường dò	Creepage distance	720mm
3	Tải trọng uốn phá huỷ	Mechanical failing load	12.5KN
4	Điện áp duy trì 50Hz trạng thái ướt	Wet 50HZ withstand voltage	85kV
5	Điện áp duy trì 50Hz trạng thái khô	Dry 50HZ withstand voltage	110kV
6	Điện áp phóng điện 50Hz/1phút trạng thái ướt	Wet 50HZ critical flash-over voltage	95kV
7	Điện phóng điện 50Hz /1phút trạng thái khô	Dry 50HZ critical flash voltage	125kV
8	Điện áp chịu xung xét 1.2/50 μs (Bil)	Impulse withstand voltage 1.2/50 μs(Bil)	200kV
9	Trọng lượng	Weight	.....kg
10	Phần kim loại mạ kẽm nhúng nóng	Metal part : Hopdip galvannized	
11	Màu men trên sản phẩm	The enamel is	Nâu/Brown
12	Dấu in trên sản phẩm	Metal part : Hopdip galvannized	 P12.5 ET200L YEAR