


SỨ ĐỖ ĐƯỜNG DÂY 24KV CHỐNG NHIỄM MẶN(P12.5 ET180L CD530)
FOG PIN INSULATORS 24KV(P12.5 ET180L CD530)

TT/ITEMS	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG		TCVN 4759 - 1993 IEC 720 - 1981
1	Điện áp định mức	Rated voltage	24kV
2	Chiều dài đường dò	Creepage distance	530mm
3	Tải trọng uốn phá huỷ	Mechanical failing load	12.5KN
4	Điện áp duy trì 50Hz trạng thái ướt	Wet 50HZ withstand voltage	65kV
5	Điện áp duy trì 50Hz trạng thái khô	Dry 50HZ withstand voltage	85kV
6	Điện áp phóng điện 50Hz/1phút trạng thái ướt	Wet 50HZ critical flash-over voltage	110kV
7	Điện phóng điện 50Hz /1pút trạng thái khô	Dry 50HZ criticalflash voltage	125kV
8	Điện áp chịu xung xét 1.2/50 μ s (Bil)	Impusle withstand voltage 1.2/50 μ s(Bil)	180/205kV
9	Trọng lượng	Weightkg
10	Phần kim loại mạ kẽm nhúng nóng	Metal part : Hopdip galvannized	
11	Màu men trên sản phẩm	The enamel is	Nâu/Brown
12	Dấu in trên sản phẩm	Metal part : Hopdip galvannized	 P12.5 ET180L YEAR